

fischer Schwerlastanker SL M verzinkt - M 16

Art-Nr.: FischSLM16 / GTIN: 4006209505564 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

24,6975 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 20,5813 EUR - Sie sparen 4,1162 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Schwerlastanker SL M

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Der montagefreundliche Schwerlastanker mit Innengewinde für geringe Randabstände

Schwerlastanker SL M / SLM-N

Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Der fischer

Produktinformation

Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Verankerungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich. Der fischer Schwerlastanker SL M-N ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl mit einem Innengewindedurchmesser M 8 und M 10. Der SL M und der SL M-N sind für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen. Dies erhöht die Flexibilität und reduziert die Kosten.

Vorteile

Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage.

Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M sehr flexibel verwendet werden.

Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.

Die rote Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes und sichert so dessen Gängigkeit.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlkonstruktionen
- Handläufe
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Abstandskonstruktionen

Baustoffe

- Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).