

# fischer Schwerlastanker SLM - N nichtrostender Stahl R - M 10

Art-Nr.: FischSLMN10 / GTIN: 4006209505274 / Marke: [Fischer](#)



**fischer**   
innovative solutions

**30,9733 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Ab 10 | 27,8760 EUR - Sie sparen 3,0973 EUR |
| Ab 20 | 23,2300 EUR - Sie sparen 7,7433 EUR |

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
16 auf Lager

fischer Schwerlastanker SLM - N  
Werkstoff: nichtrostender Stahl R

**Der montagefreundliche Schwerlastanker mit Innengewinde für geringe  
Randabstände**

## Schwerlastanker SL M / SLM-N

# Produktinformation

Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülseanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Verankerungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich. Der fischer Schwerlastanker SL M-N ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl mit einem Innengewindedurchmesser M 8 und M 10. Der SL M und der SL M-N sind für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Sprezhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen. Dies erhöht die Flexibilität und reduziert die Kosten.

## Vorteile

Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage.

Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M sehr flexibel verwendet werden.

Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.

Die rote Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes und sichert so dessen Gängigkeit.

### Anwendung und Zulassung

#### Anwendungen

- Stahlkonstruktionen
- Handläufe
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Abstandskonstruktionen

#### Baustoffe

- Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).