

fischer Nagelanker FNA II-H / FNA II-OE - 6x25 H

Art-Nr.: FischFNA625H / GTIN: 4006209441268 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

1,4680 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	1,3211 EUR - Sie sparen 0,1469 EUR
Ab 50	1,1010 EUR - Sie sparen 0,3670 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
40 auf Lager

fischer Nagelanker FNA II-H / FNA II-OE

H = Haken

OE = Öse

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Der montagefreundliche Schlaganker für die

Mehrfachbefestigung Nagelanker FNA II-H / FNA II-OE

Die fischer Nagelanker FNA II-H mit Haken und FNA II-OE mit Öse werden aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Sie sind vor allem für die Verankerung von Draht- und Noniusabhängern im Innenbereich geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt.

Produktinformation

Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Vorteile

- Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit.
- Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage.
- Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage.
- Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit.
- Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall

Baustoffe

- Beton C12/15 bis C50/60, gerissen und ungerissen
- Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-06/0175
- DoP No. 0235
- 2006-CVB-R0559
- 2006-Efectis-R0561
- GS 6.1/21-076-1



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).