fischer Hohldeckenanker FHY - M 6 A4

Art-Nr.: FischFHY6A4 / GTIN: 4006209301395 / Marke: Fischer



12,3191 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	11,0872 EUR - Sie sparen 1,2319 EUR
Ab 50 Stück	9,2394 EUR - Sie sparen 3,0797 EUR

Lieferung **Mi. 18. Nov. - Mo. 30. Nov. 2026**

fischer Hohldeckenanker FHY mit Innengewinde für metrische Schrauben
Werkstoff: verschiedene, bitte wählen
vz = Stahl, galvanisch verzinkt
A4 = Edelstahl A4 (R)

Der montagefreundliche Innengewindeanker für Befestigungen in Spannbeton-Hohlplatten

Hohldeckenanker FHY

Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch

verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der FHY ist ideal für die Verankerung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplatten im Innen- und Außenbereich. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bietet ein Plus an Sicherheit. Der Hohldeckenanker wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Die einfache Montage spart Zeit. Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und erleichtert die Montage. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand.

Vorteile

- Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit.
- Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage.
- Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage.
- Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Rohrleitungen
- Kabeltrassen
- Lüftungsleitungen
- Sprinkleranlagen
- Abgehängte Decken
- Konsolen
- Stahlkonstruktionen
- Holzkonstruktionen

Baustoffe

Zugelassen für:

- Spannbeton-Hohlplatten ≧ C45/55

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-21/0857
- DoP No. 0302
- Z-21.1-1711

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).