

fischer Gasbetondübel GB - 8 x 50 / 5

Art-Nr.: FischGB8 / GTIN: 4006209504918 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

1,1395 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	1,0255 EUR - Sie sparen 0,1140 EUR
Ab 25	0,8547 EUR - Sie sparen 0,2848 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
49 auf Lager

Der Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton **Gasbetondübel GB**

Der fischer Gasbetondübel GB ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der GB 10 ist zudem in Kombination mit der fischer Sicherheitsschraube für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton zugelassen. Der fischer GB ist ideal, um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren mit dem Hammer eingeschlagen. Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen

Dübel und Baustoff her und garantieren optimale Druckverteilung und Haltewerte. **Vorteile**

Produktinformation

- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (nur GB 10) garantiert geprüfte Sicherheit für den Einsatz bei sicherheitsrelevanten Anwendungen.
- Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte.
- Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage.
- In Verbindung mit der zugelassenen fischer Sicherheitsschraube in A4 kann der GB auch im Außenbereich (z. B. der Fassadenmontage) sicher eingesetzt werden.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Leichte Kabeltrassen
- Rohrleitungen
- Geländer
- Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall
- Leichte Vordachkonsolen
- Briefkastenanlagen
- Rankgitter

Baustoffe

Zugelassen für (GB 10) bzw. geeignet für (GB 8 und GB 14):

- Porenbeton $\geq$ PB2, PP2

Auch geeignet für:

- Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit $\geq$ 3,3

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- Z-21.2-123



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).