

fischer Langschaftdübel SXRL - FUS verzinkt - 10x200

Art-Nr.: FischSXRL10200FUS / GTIN: 4048962181012 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

4,5070 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	4,0063 EUR - Sie sparen 0,5007 EUR
Ab 50	3,5054 EUR - Sie sparen 1,0016 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
25 auf Lager

Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe

Langschaftdübel SXRL mit Sechskantschraube Der

fischer Langschaftdübel SXRL mit bis zu drei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Der SXRL 10 ist zudem zugelassen für Einzelpunktbefestigungen in Beton, SXRL 14 für druckbeanspruchte Abstandskonstruktionen von Fassaden. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Dies garantiert hervorragende Lastwerte. Das umfangreiche Sortiment mit den Durchmessern von 8, 10 und 14 mm und Dübellängen bis 290 mm ermöglichen vielseitige Anwendungen. Der SXRL mit der Sechskantschraube

und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. **Vorteile**

Produktinformation

- Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt.
- Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch.
- Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern.
- Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage.
- Der SXRL 14 ist zusätzlich für Anwendungen, die auf Druck beansprucht werden zugelassen und darf für Fassadenkonstruktionen verwendet werden, die ohne Wandhalter auf Abstand montiert werden.
- Der SXRL mit Nutzlängen bis 240 mm bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel.

Produktinformation

Anwendungen

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Druckbeanspruchte Fassadenunterkonstruktionen (z. B. ohne Wandhalter auf Abstand montiert)
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle
- Kabelrinnen

Baustoffe

Zugelassen für:

- Hochlochziegel
- Porenbeton
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Kalksand-Lochstein
- Wärmedämmblöcke
- Vollblock aus Leicht- und Normalbeton
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Beton $\geq$ C12/15

Auch geeignet für:

- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollgips-Platten

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-07/0121
- DoP No. 0152
- Z-21.2-2037
- Z-21.2-2092
- 21-009-1(2)



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer
Dokumente, Zulassungen,
Montageanleitungen, Lastentabellen und
Sicherheitsdatenblätter stehen auf der
Herstellerseite zum Download bereit (siehe
Weiterführende Links).