

fischer Langschaftdübel SXR-FUS nichtrostender Stahl R - 10 x 100

Art-Nr.: FischSXRA410100FUS / GTIN: 4006209463420 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

4,4463 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	3,9523 EUR - Sie sparen 0,4940 EUR
Ab 50	3,4583 EUR - Sie sparen 0,9880 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Der Effiziente mit kurzem Spreizelement Langschaftdübel SXR mit Sechskantschraube

Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll- und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß. Der SXR wird mit einem Durchmesser 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Sechskantkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten. Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit. Der SXR mit der

Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. **Vorteile**

Produktinformation

- Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung.
 - Die ETA-Bewertung deckt den Einsatz in verschiedenen Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine sichere Befestigung.
 - Die speziell entwickelte Kombination aus Dübel und Sicherheitsschraube sorgt für eine optimale Handhabung. Der Dübel zieht spürbar und bietet dadurch mehr Montagekomfort.
 - Das Sortiment bietet für jede Befestigung den richtigen Dübel.
-

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle
- Kabelrinnen

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton $\geq$ C12/15
- Hochlochziegel
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Porenbeton
- Vollblock aus Leicht- und Normalbeton
- Vollziegel
- Wärmedämmblöcke

Auch geeignet für:

- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollgips-Platten

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-07/0121
- DoP No. 0152



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer
Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen,
Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf
der Herstellerseite zum Download bereit (siehe
Weiterführende Links).