Produktinformation

fischer Thermax verzinkt - 10/160 M 10

Art-Nr.: FischTH10/160M10 / GTIN: 4006209457054 / Marke: Fischer



8,6446 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	7,7802 EUR - Sie sparen 0,8644 EUR
Ab 20 Stück	6,0513 EUR - Sie sparen 2,5933 EUR

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

6 auf Lager

fischer Abstandsmontagesystem Thermax
Die thermisch getrennte Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen
Werkstoff Ankerstange: Stahl 8.8, galvanisch verzinkt
Werkstoff Dübel: Nylon

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne ein Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke. Das justierbare System ist für

Produktinformation

Befestigungen in WDVS und nicht tragenden Schichten von 45 bis 290 mm Dicke geeignet. Die fischer TherMax 8 und 10 halten mittlere Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter. Mit dem fischer TherMax 12 und TherMax 16 werden schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein befestigt.

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8 ist eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne ein Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke. Das justierbare System ist für Befestigungen in WDVS und nicht tragenden Schichten von 45 bis 180 mm Dicke geeignet. Der fischer TherMax 8 hält mittlere Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne ein Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke. Das justierbare System ist geeignet für Befestigungen in WDVS und nicht tragenden Schichten bis von 80 bis 240 mm Dicke. Der fischer TherMax 10 hält mittlere Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 12 ist eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und nicht tragenden Schichten von 62 bis 170 mm Dicke. In Kombination mit den fischer Injektionsmörteln ist das System für Befestigungen in Beton und Mauerwerk zugelassen. Die Zulassung bietet ein Plus an Sicherheit. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Dies spart Zeit und Kosten bei der Montage. Der fischer TherMax ist bei unebenen Untergründen stufenlos justierbar. Befestigt werden schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Produktinformation

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 16 ist eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und nicht tragenden Schichten von 62 bis 290 mm Dicke. In Kombination mit den fischer Injektionsmörteln ist das System für Befestigungen in Beton und Mauerwerk zugelassen. Die Zulassung bietet ein Plus an Sicherheit. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Dies spart Zeit und Kosten bei der Montage. Der fischer TherMax ist bei unebenen Untergründen stufenlos justierbar. Befestigt werden schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer
Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).