

fischer Thermax nichtrostender Stahl R - 12/110 M 12

Art-Nr.: FischTH12/110M12A4 / GTIN: 4006209515372 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

51,7174 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	36,2022 EUR - Sie sparen
10	15,5152 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Die zugelassene Abstandsmontage mit thermischer Trennung in Wärmedämmverbundsystemen

Abstandsmontagesystem TherMax

Die fischer Abstandsmontagesysteme TherMax 12 und TherMax 16 sind eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und nicht tragenden Schichten von 62 bis 290 mm Dicke. In Kombination mit den fischer Injektionsmörteln ist das System für Befestigungen in Beton und

Mauerwerk zugelassen. Die Zulassung bietet ein Plus an Sicherheit. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Dies spart Zeit und Kosten bei der Montage. Der fischer TherMax ist bei unebenen Untergründen stufenlos justierbar. Befestigt werden schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Vorteile

- Das Abstandsmontagesystem ist in Kombination mit den Injektionsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen zugelassen. Dies ermöglicht eine sichere Befestigung.
- Mit nur einem TherMax können Nutzlängen von 62 bis 170 mm (TherMax 12) 62 bis 290 mm (TherMax 16) abgedeckt werden.
- Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil sowie der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht dadurch eine einfache, schnelle und justierbare Montage ohne Sonderwerkzeuge.

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

Zur thermisch getrennten Befestigung von:

- Markisen
- Vordächern
- Französischen Balkongeländern
- Klimageräten
- Satelliten-Anlagen

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton, gerissen und ungerissen
- Hochlochziegel
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Vollziegel
- Porenbeton

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- Z-21.8-1837



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer
Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).