

ISO 4014/DIN 931 8.8 M 5 x 50 SW 8

Art-Nr.: 9318.8550 / GTIN: 4043952222027 / Marke: [Diverse](#)




0,3582 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25 Stück	0,1791 EUR - Sie sparen
	0,1791 EUR
Ab 100 Stück	0,0609 EUR - Sie sparen
	0,2973 EUR
Ab 200 Stück	0,0574 EUR - Sie sparen
	0,3008 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**



Norm: ISO 4014 / DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff: Stahl 8.8

Produktinformation

Antriebsart: Außensechskant

Gewindeart: metrisch mit Teilgewinde

Kopfform: Sechskantkopf

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

SW = Schlüsselweite

Alte Norm: DIN 931 - neue Norm: ISO 4014

RoHS-konform: ja

Bitte beachten Sie abweichende Schlüsselweiten zwischen ISO 4014 und DIN 931 bei M 10, M 12, M 14 und M 22.

Bei allen anderen Durchmessern sind die Schlüsselweiten identisch und die Schrauben somit austauschbar.

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Außensechskantschrauben


ISO 4014, 8765

Artikel 89601

ersetzt DIN 931, 960, 601

Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 8765/DIN 960 mit Feingewinde



b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

b³ für l > 200 mm

Artikel 89601: CE nach EN 14592

(M 12, 16, 20, 24)

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14
S _{ISO/DIN}	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19	21/22
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8
b ¹	12	14	16	18	20	22	26	30	34
b ²	-	-	22	24	26	28	32	36	40
b ³	-	-	-	-	-	-	45	49	53

Maße	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
S _{ISO/DIN}	24	27	30	34/32	36	41	46	50	55
k	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5
b ¹	38	42	46	50	54	60	66	72	78
b ²	44	48	52	56	60	66	72	78	84
b ³	57	61	65	69	73	79	85	91	97

Maße	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
S _{ISO/DIN}	60	65	70	75	80	85	95		
k	25	26	28	30	33	35	40		
b ¹	84	90	96	102	-	-	-		
b ²	90	96	102	108	116	124	140		
b ³	103	109	115	121	129	137	153		