

ISO 4014/DIN 931 8.8 M 27 x 290 SW 41

Art-Nr.: 9318.827290 / GTIN: 4043952226810 / Marke: [Diverse](#)



11,3368 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5	10,6282 EUR - Sie sparen 0,7086 EUR
Ab 10	10,2740 EUR - Sie sparen 1,0628 EUR
Ab 20	9,9197 EUR - Sie sparen 1,4171 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Norm: ISO 4014 / DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft

Werkstoff: Stahl 8.8

Antriebsart: Außensechskant

Gewindeart: metrisch mit Teilgewinde

Kopfform: Sechskantkopf

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

SW = Schlüsselweite

Alte Norm: DIN 931 - neue Norm: ISO 4014

RoHS-konform: ja

Bitte beachten Sie abweichende Schlüsselweiten zwischen ISO 4014 und DIN 931 bei M 10, M 12, M 14 und M 22.

Bei allen anderen Durchmessern sind die Schlüsselweiten identisch und die Schrauben somit austauschbar.

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Produktinformation

Außensechskantschrauben

ISO 4014, 8765

Artikel 89601

ersetzt DIN 931, 960, 601

Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 8765/DIN 960 mit Feingewinde



b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

b³ für l > 200 mm

Artikel 89601: CE nach EN 14592

(M 12, 16, 20, 24)

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14
s _{ISO/DIN}	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19	21/22
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8
b ¹	12	14	16	18	20	22	26	30	34
b ²	–	–	22	24	26	28	32	36	40
b ³	–	–	–	–	–	–	45	49	53

Maße	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
s _{ISO/DIN}	24	27	30	34/32	36	41	46	50	55
k	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5
b ¹	38	42	46	50	54	60	66	72	78
b ²	44	48	52	56	60	66	72	78	84
b ³	57	61	65	69	73	79	85	91	97

Maße	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s _{ISO/DIN}	60	65	70	75	80	85	95		
k	25	26	28	30	33	35	40		
b ¹	84	90	96	102	–	–	–		
b ²	90	96	102	108	116	124	140		
b ³	103	109	115	121	129	137	153		